

Modus: Unterschiede im Kontext

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-DMS.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-DMS.xsd

1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	=	1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:» xoev="www.deutschland-online.de/XOEV" xmlns:xoef-fk="www.deutschland-online.de/Standardisierung/Datenkonferenz/XOEV-Fachkomponenten/Vldemo" xmlns:xdomea="http://www.xdomea.de/V2.0.1" targetNamespace="http://www.xdomea.de/V2.0.1" version="2.0.1" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">	<>	2	<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:» xoev="www.deutschland-online.de/XOEV" xmlns:xoef-fk="www.deutschland-online.de/Standardisierung/Datenkonferenz/XOEV-Fachkomponenten/Vldemo" xmlns:xdomea="http://www.xdomea.de/V2.1.0" targetNamespace="http://www.xdomea.de/V2.1.0" version="2.1.0" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
3	<xs:include schemaLocation="Baukasten.xsd" />		3	<xs:include schemaLocation="xdomea-Baukasten.xsd" />
4	<xs:complexType name="ErfolgOderMisserfolgAbgabeType">	=	4	<xs:complexType name="ErfolgOderMisserfolgAbgabeType">
5	<xs:annotation>		5	<xs:annotation>
6	<xs:documentation>Die Information zum erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Import einer Abgabe.</xs:documentation>		6	<xs:documentation>Die Information zum erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Import einer Abgabe.</xs:documentation>
7	</xs:annotation>		7	</xs:annotation>
8	<xs:sequence>		8	<xs:sequence>
9	<xs:element name="Erfolgreich" type="xs:boolean" default="1">		9	<xs:element name="Erfolgreich" type="xs:boolean" default="1">