

Modus: Unterschiede im Kontext

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

| | | | | |
|----|--|----|----|--|
| 1 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | = | 1 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
| 2 | <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:» xoev="www.deutschland-online.de/XOEV" xmlns:xoef-fk="www.deutschland-online.de/Standardisierung/Datenkonferenz/XOEV-Fachkomponenten/Vldemo" xmlns:xdomea="http://www.xdomea.de/V2.0.1" targetNamespace="http://www.xdomea.de/V2.0.1" version="2.0.1" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> | <> | 2 | <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:» xoev="www.deutschland-online.de/XOEV" xmlns:xoef-fk="www.deutschland-online.de/Standardisierung/Datenkonferenz/XOEV-Fachkomponenten/Vldemo" xmlns:xdomea="http://www.xdomea.de/V2.1.0" targetNamespace="http://www.xdomea.de/V2.1.0" version="2.1.0" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> |
| 3 | <xs:include schemaLocation="Baukasten.xsd" /> | = | 3 | <xs:include schemaLocation="xdomea-Baukasten.xsd" /> |
| 4 | <xs:complexType name="BearbeitungFVType"> | = | 4 | <xs:complexType name="BearbeitungFVType"> |
| 5 | <xs:complexContent> | | 5 | <xs:complexContent> |
| 6 | <xs:restriction base="xdomea:BearbeitungType"> | | 6 | <xs:restriction base="xdomea:BearbeitungType"> |
| 7 | <xs:annotation> | | 7 | <xs:annotation> |
| 8 | <xs:documentation>BearbeitungFV enthält Angaben zur Bearbeitung eines Schriftgutobjekts mit der Möglichkeit, den Bearbeiter, den Bearbeitungszeitpunkt und eine Notiz mit zugeben.</xs:documentation> | | 8 | <xs:documentation>BearbeitungFV enthält Angaben zur Bearbeitung eines Schriftgutobjekts mit der Möglichkeit, den Bearbeiter, den Bearbeitungszeitpunkt und eine Notiz mit zugeben.</xs:documentation> |
| 9 | </xs:annotation> | | 9 | </xs:annotation> |
| 73 | <xs:annotation> | = | 73 | <xs:annotation> |
| 74 | <xs:documentation>ID des zu aktualisierenden Dokumentes im DMS, die dem Fachverfahren beim Anlegen des Dokumentes vom DMS mitgeteilt wurde.</xs:documentation> | | 74 | <xs:documentation>ID des zu aktualisierenden Dokumentes im DMS, die dem Fachverfahren beim Anlegen des Dokumentes vom DMS mitgeteilt wurde.</xs:documentation> |
| 75 | </xs:annotation> | | 75 | </xs:annotation> |
| 76 | </xs:element> | | 76 | </xs:element> |
| 77 | <xs:element name="Ablageort" type="xs:string"> | | 77 | <xs:element name="Ablageort" type="xs:string"> |
| 78 | <xs:annotation> | | 78 | <xs:annotation> |
| 79 | <xs:documentation>Der Ablageort des Dokumentes inklusive des konkreten Dateinamens.</xs:documentation> | <> | 79 | <xs:documentation>Der Ablageort des Schriftgutobjekts, das im DMS abgelegt werden soll. Die Primärdaten zu Dokumenten finden sich in Dateien, die durch Primaerdokument.Dateiname spezifiziert werden. In Abhängigkeit des Konfigurationsparameters „Datenaustauschart“ kann dieser Parameter unterschiedliche Werte annehmen: |
| | | | 80 | > ts, das im DMS abgelegt werden soll. Die Primärdaten zu Dokumenten finden sich in Dateien, die durch Primaerdokument.Dateiname spezifiziert werden. In Abhängigkeit des Konfigurationsparameters „Datenaustauschart“ kann dieser Parameter unterschiedliche Werte annehmen: |
| | | | 81 | |
| | | | 82 | Übergabe über ein freigegebenes Verzeichnis: Name des Verzeichnisses. |
| | | | 83 | Übergabe per WebDAV und http(s): URL. |
| | | | 84 | Übergabe über eine Datenbank: der Parameter bleibt leer (bzw. wird ignoriert).</xs:documentation> |
| 80 | </xs:annotation> | = | 85 | </xs:annotation> |

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

| | | | | |
|-----|---|----|-----|---|
| 81 | </xs:element> | | 86 | </xs:element> |
| 82 | <xs:element name="NeueVersionErstellen" type="xs:boolea | | 87 | <xs:element name="NeueVersionErstellen" type="xs:boolea |
| | » n" minOccurs="0"> | | | » n" minOccurs="0"> |
| 83 | <xs:annotation> | | 88 | <xs:annotation> |
| 84 | <xs:documentation>Über NeueVersionErstellen kann di | | 89 | <xs:documentation>Über NeueVersionErstellen kann di |
| | » e Erzeugung einer neuen Version erzwungen werden. Wird kein | | | » e Erzeugung einer neuen Version erzwungen werden. Wird kein |
| | » Wert für diesen Parameter angegeben, so wird keine neue Ve | | | » Wert für diesen Parameter angegeben, so wird keine neue Ve |
| | » rsion erzeugt - Ausnahme: Die Versionsverwaltung des DMS er | | | » rsion erzeugt - Ausnahme: Die Versionsverwaltung des DMS er |
| | » zwingt die Erstellung einer neuen Version.</xs:documentatio | | | » zwingt die Erstellung einer neuen Version.</xs:documentatio |
| | » n> | | | » n> |
| 85 | </xs:annotation> | | 90 | </xs:annotation> |
| 113 | </xs:complexType> | = | 118 | </xs:complexType> |
| 114 | <xs:complexType name="ErfolgOderMisserfolgDMSType"> | | 119 | <xs:complexType name="ErfolgOderMisserfolgDMSType"> |
| 115 | <xs:annotation> | | 120 | <xs:annotation> |
| 116 | <xs:documentation>Die Information zum erfolgreichen ode | | 121 | <xs:documentation>Die Information zum erfolgreichen ode |
| | » r nicht erfolgreichen Import von Daten.</xs:documentation> | | | » r nicht erfolgreichen Import von Daten.</xs:documentation> |
| 117 | </xs:annotation> | | 122 | </xs:annotation> |
| 118 | <xs:sequence> | | 123 | <xs:sequence> |
| 119 | <xs:element name="Fehlermeldung" type="xs:string" minOc | <> | 124 | <xs:element name="Rueckmeldung"> |
| | » curs="0"> | | | |
| 120 | <xs:annotation> | = | 125 | <xs:annotation> |
| 121 | <xs:documentation>Details beschreibt die allgemeine | <> | 126 | <xs:documentation>Die Beschreibung der Rückmeldungs |
| | » Erläuterung des Grundes für den nicht erfolgreichen Import | | | » art, die zu dem Import der empfangenen Daten an das sendend |
| | » von Daten.</xs:documentation> | | | » e System zurückübermittelt wird.</xs:documentation> |
| 122 | </xs:annotation> | = | 127 | </xs:annotation> |
| | | -+ | 128 | <xs:complexType> |
| | | | 129 | <xs:annotation> |
| | | | 130 | <xs:documentation>Rückmeldung umfasst verschieden |
| | | | | » e Arten von Rückmeldungen, z.B. allgemeine Rückmeldungen, s |
| | | | | » pezifische Fehlermeldungen zu den einzelnen Fachverfahrensn |
| | | | | » ichten oder auch sonstige Fehlermeldungen, die nicht nä |
| | | | | » her bekannt bzw. definiert sind.</xs:documentation> |
| | | | 131 | </xs:annotation> |
| | | | 132 | <xs:choice> |
| | | | 133 | <xs:element name="AllgemeineRueckmeldung" type="x |
| | | | | » domea:AllgemeineRueckmeldungCodeType"> |
| | | | 134 | <xs:annotation> |
| | | | 135 | <xs:documentation>Eine allgemeine Rückmeldung |
| | | | | » , z.B. Verbindungsabbruch, Übertragungsfehler.</xs:document |
| | | | | » ation> |

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

```
136         </xs:annotation>
137     </xs:element>
138     <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0601" t
» type="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0601CodeType">
139         <xs:annotation>
140     <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0601.</xs:documentation>
141         </xs:annotation>
142     </xs:element>
143     <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0602" t
» type="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0602CodeType">
144         <xs:annotation>
145     <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0602.</xs:documentation>
146         </xs:annotation>
147     </xs:element>
148     <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0603" t
» type="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0603CodeType">
149         <xs:annotation>
150     <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0603.</xs:documentation>
151         </xs:annotation>
152     </xs:element>
153     <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0604" t
» type="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0604CodeType">
154         <xs:annotation>
155     <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0604.</xs:documentation>
156         </xs:annotation>
157     </xs:element>
158     <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0605" t
» type="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0605CodeType">
159         <xs:annotation>
160     <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0605.</xs:documentation>
161         </xs:annotation>
162     </xs:element>
163     <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0606" t
» type="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0606CodeType">
164         <xs:annotation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

```
165         <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0606.</xs:documentation>
166     </xs:annotation>
167 </xs:element>
168     <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0607" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0607CodeType">
169         <xs:annotation>
170             <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0607.</xs:documentation>
171         </xs:annotation>
172     </xs:element>
173     <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0608" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0608CodeType">
174         <xs:annotation>
175             <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0608.</xs:documentation>
176         </xs:annotation>
177     </xs:element>
178     <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0609" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0609CodeType">
179         <xs:annotation>
180             <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0609.</xs:documentation>
181         </xs:annotation>
182     </xs:element>
183     <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0610" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0610CodeType">
184         <xs:annotation>
185             <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0610.</xs:documentation>
186         </xs:annotation>
187     </xs:element>
188     <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0611" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0611CodeType">
189         <xs:annotation>
190             <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0611.</xs:documentation>
191         </xs:annotation>
192     </xs:element>
193     <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0612" t
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

```
194 >> type="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0612CodeType">
195 <xs:annotation>
196 <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
>> ung für die Nachricht 0612.</xs:documentation>
197 </xs:annotation>
198 </xs:element>
198 <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0613" t
>> type="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0613CodeType">
199 <xs:annotation>
200 <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
>> ung für die Nachricht 0613.</xs:documentation>
201 </xs:annotation>
202 </xs:element>
203 <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0614" t
>> type="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0614CodeType">
204 <xs:annotation>
205 <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
>> ung für die Nachricht 0614.</xs:documentation>
206 </xs:annotation>
207 </xs:element>
208 <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0615" t
>> type="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0615CodeType">
209 <xs:annotation>
210 <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
>> ung für die Nachricht 0615.</xs:documentation>
211 </xs:annotation>
212 </xs:element>
213 <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0616" t
>> type="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0616CodeType">
214 <xs:annotation>
215 <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
>> ung für die Nachricht 0616.</xs:documentation>
216 </xs:annotation>
217 </xs:element>
218 <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0617" t
>> type="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0617CodeType">
219 <xs:annotation>
220 <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
>> ung für die Nachricht 0617.</xs:documentation>
221 </xs:annotation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

```
222         </xs:element>
223         <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0618" t
» type="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0618CodeType">
224             <xs:annotation>
225             <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0618.</xs:documentation>
226             </xs:annotation>
227         </xs:element>
228         <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0619" t
» type="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0619CodeType">
229             <xs:annotation>
230             <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0619.</xs:documentation>
231             </xs:annotation>
232         </xs:element>
233         <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0620" t
» type="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0620CodeType">
234             <xs:annotation>
235             <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0620.</xs:documentation>
236             </xs:annotation>
237         </xs:element>
238         <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0621" t
» type="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0621CodeType">
239             <xs:annotation>
240             <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0621.</xs:documentation>
241             </xs:annotation>
242         </xs:element>
243         <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0622" t
» type="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0622CodeType">
244             <xs:annotation>
245             <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0622.</xs:documentation>
246             </xs:annotation>
247         </xs:element>
248         <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0623" t
» type="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0623CodeType">
249             <xs:annotation>
250             <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

```
251 » ung für die Nachricht 0623.</xs:documentation>
252 </xs:annotation>
253 </xs:element>
254 <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0624" t
255 » ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0624CodeType">
256 <xs:annotation>
257 <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
258 » ung für die Nachricht 0624.</xs:documentation>
259 </xs:annotation>
260 </xs:element>
261 <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0625" t
262 » ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0625CodeType">
263 <xs:annotation>
264 <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
265 » ung für die Nachricht 0625.</xs:documentation>
266 </xs:annotation>
267 </xs:element>
268 <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0626" t
269 » ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0626CodeType">
270 <xs:annotation>
271 <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
272 » ung für die Nachricht 0626.</xs:documentation>
273 </xs:annotation>
274 </xs:element>
275 <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0627" t
276 » ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0627CodeType">
277 <xs:annotation>
278 <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
279 » ung für die Nachricht 0627.</xs:documentation>
280 </xs:annotation>
281 </xs:element>
282 <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0628" t
283 » ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0628CodeType">
284 <xs:annotation>
285 <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
286 » ung für die Nachricht 0628.</xs:documentation>
287 </xs:annotation>
288 </xs:element>
289 <xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0631" t
290 » ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0631CodeType">
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

| | | | | |
|-----|---|----|-----|--|
| | | | 279 | <xs:annotation> |
| | | | 280 | <xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeldung für die Nachricht 0631.</xs:documentation> |
| | | | 281 | </xs:annotation> |
| | | | 282 | </xs:element> |
| | | | 283 | <xs:element name="SonstigeFehlermeldung" type="xs:string"> |
| | | | 284 | <xs:annotation> |
| | | | 285 | <xs:documentation>Eine sonstige, nicht näher defnierte Fehlermeldung, die als Freitext formuliert werden kann.</xs:documentation> |
| | | | 286 | </xs:annotation> |
| | | | 287 | </xs:element> |
| | | | 288 | </xs:choice> |
| | | | 289 | </xs:complexType> |
| 123 | </xs:element> | = | 290 | </xs:element> |
| 124 | <xs:element name="Rueckgabeparameter" type="xdomea:RueckgabeparameterFVDatenType" minOccurs="0" maxOccurs="unbound" ed"> | | 291 | <xs:element name="Rueckgabeparameter" type="xdomea:RueckgabeparameterFVDatenType" minOccurs="0" maxOccurs="unbound" ed"> |
| 125 | <xs:annotation> | | 292 | <xs:annotation> |
| 126 | <xs:documentation>Die Beschreibung der Daten, die bei einem erfolgreichem oder nicht erfolgreichem Import der empfangenen Daten an das sendende System zurückübermittelt werden.</xs:documentation> | | 293 | <xs:documentation>Die Beschreibung der Daten, die bei einem erfolgreichem oder nicht erfolgreichem Import der empfangenen Daten an das sendende System zurückübermittelt werden.</xs:documentation> |
| 127 | </xs:annotation> | | 294 | </xs:annotation> |
| 128 | </xs:element> | | 295 | </xs:element> |
| 142 | <xs:annotation> | = | 309 | <xs:annotation> |
| 143 | <xs:documentation>Die ID des Schriftgutobjektes im DMS.</xs:documentation> | | 310 | <xs:documentation>Die ID des Schriftgutobjektes im DMS.</xs:documentation> |
| 144 | </xs:annotation> | | 311 | </xs:annotation> |
| 145 | </xs:element> | | 312 | </xs:element> |
| 146 | <xs:element name="Ablageort" type="xs:string"> | | 313 | <xs:element name="Ablageort" type="xs:string"> |
| 147 | <xs:annotation> | | 314 | <xs:annotation> |
| 148 | <xs:documentation>Der Ablageort des Dokumentes inklusive des konkreten Dateinamens.</xs:documentation> | <> | 315 | <xs:documentation>Der Ablageort des Schriftgutobjekts, das im DMS abgelegt werden soll. Die Primärdaten zu Dokumenten finden sich in Dateien, die durch Primaerdokument.Dateiname spezifiziert werden. In Abhängigkeit des Konfigurationsparameters „Datenaustauschart“ kann dieser Parameter unterschiedliche Werte annehmen: |
| | | | 316 | |
| | | | 317 | |

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

| | | | | |
|-----|--|----|-----|--|
| | | | 318 | Übergabe über ein freigegebenes Verzeichnis: Name des Verzeic » hnisses. |
| | | | 319 | Übergabe per WebDAV und http(s): URL. |
| | | | 320 | Übergabe über eine Datenbank: der Parameter bleibt leer (bzw. » wird ignoriert).</xs:documentation> |
| 149 | </xs:annotation> | = | 321 | </xs:annotation> |
| 150 | </xs:element> | | 322 | </xs:element> |
| 151 | <xs:element name="Dokument" type="xdomea:DokumentType" » minOccurs="0"> | | 323 | <xs:element name="Dokument" type="xdomea:DokumentType" » minOccurs="0"> |
| 152 | <xs:annotation> | | 324 | <xs:annotation> |
| 153 | <xs:documentation>Das Gesamtprotokoll als Dokument. » </xs:documentation> | | 325 | <xs:documentation>Das Gesamtprotokoll als Dokument. » </xs:documentation> |
| 154 | </xs:annotation> | | 326 | </xs:annotation> |
| 162 | <xs:annotation> | = | 334 | <xs:annotation> |
| 163 | <xs:documentation>Die Bearbeitungs- und Protokollin » formationen eines Schriftgutobjekts.</xs:documentation> | | 335 | <xs:documentation>Die Bearbeitungs- und Protokollin » formationen eines Schriftgutobjekts.</xs:documentation> |
| 164 | </xs:annotation> | | 336 | </xs:annotation> |
| 165 | </xs:element> | | 337 | </xs:element> |
| 166 | </xs:sequence> | | 338 | </xs:sequence> |
| 167 | </xs:complexType> | | 339 | </xs:complexType> |
| 168 | <xs:complexType name="KonfigurationsparameterZumErstellenT » ype"> | <> | 340 | <xs:complexType name="KonfigurationsparameterType"> |
| 169 | <xs:annotation> | = | 341 | <xs:annotation> |
| 170 | <xs:documentation>Die Zusammenfassung von Konfiguration » sparametern, die durch einen Benutzer oder eine Rolle erste » llt wurden.</xs:documentation> | <> | 342 | <xs:documentation>Ein Parameter zur Konfiguration eines » anderen Systems.</xs:documentation> |
| 171 | </xs:annotation> | = | 343 | </xs:annotation> |
| 172 | <xs:sequence> | | 344 | <xs:sequence> |
| 173 | <xs:element name="BenutzerOderRolle" type="xs:string" m » inOccurs="0"> | <> | 345 | <xs:element name="Parameter" type="xdomea:Konfiguration » sparameterCodeType"> |
| 174 | <xs:annotation> | = | 346 | <xs:annotation> |
| 175 | <xs:documentation>Der Benutzer oder die Rolle, der » den/die Konfigurationsparameter erstellt hat.</xs:documenta » tion> | <> | 347 | <xs:documentation>Der Name des Konfigurationsparame » ters.</xs:documentation> |
| 176 | </xs:annotation> | = | 348 | </xs:annotation> |
| 177 | </xs:element> | | 349 | </xs:element> |
| 178 | <xs:element name="Konfigurationsparameter" type="xdomea » :FeldType" maxOccurs="unbounded"> | <> | 350 | <xs:element name="Datentyp" type="xdomea:DatentypCodeTy » pe" minOccurs="0"> |
| 179 | <xs:annotation> | = | 351 | <xs:annotation> |
| | | -+ | 352 | <xs:documentation>Der Datentyp des Konfigurationspa |

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

| | | | |
|-----|--|----|---|
| | | | <pre> 353 » rameters.</xs:documentation> 354 </xs:annotation> 355 </xs:element> 356 <xs:element name="Wert" minOccurs="0"> 357 <xs:annotation> </pre> |
| 180 | <xs:appinfo> | = | 357 <xs:appinfo> |
| 181 | <xoev:hints>Für einen zu erstellenden Konfigurati | | 358 <xoev:hints>Für einen zu erstellenden Konfigurati |
| | » onparameter muss der Wert zwingend übergeben werden.</xoev | | » onparameter muss der Wert zwingend übergeben werden.</xoev |
| | » :hints> | | » :hints> |
| 182 | </xs:appinfo> | | 359 </xs:appinfo> |
| 183 | <xs:documentation>Die Informationen zu dem/den zu e | <> | 360 <xs:documentation>Der Wert des Konfigurationsparame |
| | » rstellenden Konfigurationsparameter(n).</xs:documentation> | | » ters.</xs:documentation> |
| | | | 361 </xs:annotation> |
| | | | 362 <xs:complexType> |
| | | | 363 <xs:annotation> |
| | | | 364 <xs:documentation>Informationen, die den Wert ein |
| | | | » es Konfigurationsparameters näher beschreiben.</xs:document |
| | | | » ation> |
| | | | 365 </xs:annotation> |
| | | | 366 <xs:choice> |
| | | | 367 <xs:element name="WertOffen" type="xs:string"> |
| | | | 368 <xs:annotation> |
| | | | 369 <xs:documentation>Der Wert ist nicht näher de |
| | | | » finiert und kann als Freitext übermittelt werden.</xs:docum |
| | | | » entation> |
| | | | 370 </xs:annotation> |
| | | | 371 </xs:element> |
| | | | 372 <xs:element name="Transportweg" type="xdomea:Tran |
| | | | » sportwegCodeType"> |
| | | | 373 <xs:annotation> |
| | | | 374 <xs:documentation>Es handelt sich bei dem Wer |
| | | | » t des Konfigurationsparameters um einen Transportweg.</xs:d |
| | | | » ocumentation> |
| | | | 375 </xs:annotation> |
| | | | 376 </xs:element> |
| | | | 377 <xs:element name="Datenaustauschart" type="xdomea |
| | | | » :DatenaustauschartCodeType"> |
| | | | 378 <xs:annotation> |
| | | | 379 <xs:documentation>Es handelt sich bei dem Wer |
| | | | » t des Konfigurationsparameters um eine Datenaustauschart.</ |

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

| | | | | |
|-----|---|---|--|---|
| | | | <pre> 380 </xs:annotation> 381 </xs:element> 382 <xs:element name="KomprimierterDatenaustausch" ty » pe="xs:boolean"> 383 <xs:annotation> 384 <xs:documentation>Es handelt sich bei dem Wer » t des Konfigurationsparameters um die Aussage zum komprimie » rten Datenaustausch.</xs:documentation> 385 </xs:annotation> 386 </xs:element> 387 <xs:element name="Kompressionsverfahren" type="xd » omea:KompressionsverfahrenCodeType"> 388 <xs:annotation> 389 <xs:documentation>Es handelt sich bei dem Wer » t des Konfigurationsparameters um ein Kompressionsverfahren » .</xs:documentation> 390 </xs:annotation> 391 </xs:element> 392 <xs:element name="Standardablage" type="xdomea:St » andardablageType"> 393 <xs:annotation> 394 <xs:documentation>Es handelt sich bei dem Wer » t des Konfigurationsparameters um Angaben zur Standardablag » e.</xs:documentation> 395 </xs:annotation> 396 </xs:element> 397 </xs:choice> 398 </xs:complexType> 399 </xs:element> 400 <xs:element name="Gruppe" type="xdomea:Konfigurationspa » rameterGruppeCodeType"> 401 <xs:annotation> 402 <xs:documentation>Die Gruppe von Parametern, zu der » der Konfigurationsparameter gehört.</xs:documentation> </pre> | |
| 184 | </xs:annotation> | = | 403 | </xs:annotation> |
| 185 | </xs:element> | | 404 | </xs:element> |
| 186 | </xs:sequence> | | 405 | </xs:sequence> |
| 187 | </xs:complexType> | | 406 | </xs:complexType> |
| 188 | <xs:complexType name="KonfigurationsparameterZumAbrufenType | | 407 | <xs:complexType name="KonfigurationsparameterZumAbrufenType |

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

| | | | | | |
|-----|---|----|--|-----|---|
| 189 | >> "> <xs:complexContent> | | | 408 | >> "> <xs:complexContent> |
| 214 | </xs:annotation> | = | | 433 | </xs:annotation> |
| 215 | </xs:element> | | | 434 | </xs:element> |
| 216 | </xs:sequence> | | | 435 | </xs:sequence> |
| 217 | </xs:restriction> | | | 436 | </xs:restriction> |
| 218 | </xs:complexContent> | | | 437 | </xs:complexContent> |
| 219 | </xs:complexType> | | | 438 | </xs:complexType> |
| 220 | <xs:complexType name="MetadatenZumAnsehenType"> | <> | | 439 | <xs:complexType name="KonfigurationsparameterZumErstellenTy >> pe"> |
| 221 | <xs:annotation> | = | | 440 | <xs:annotation> |
| 222 | <xs:documentation>Die Zusammenfassung von Metadaten, di >> e zu einem Schriftgutobjekt angesehen werden sollen.</xs:do >> cumentation> | <> | | 441 | <xs:documentation>Die Zusammenfassung von Konfiguration >> sparametern, die durch einen Benutzer oder eine Rolle erste >> llt wurden.</xs:documentation> |
| 223 | </xs:annotation> | = | | 442 | </xs:annotation> |
| 224 | <xs:sequence> | | | 443 | <xs:sequence> |
| 225 | <xs:element name="IDSGO" type="xs:string"> | <> | | 444 | <xs:element name="BenutzerOderRolle" type="xs:string" m >> inOccurs="0"> |
| 226 | <xs:annotation> | = | | 445 | <xs:annotation> |
| 227 | <xs:documentation>Die ID des Schriftgutobjekts im D >> MS, zu dem die angefragten Metadaten angezeigt werden solle >> n.</xs:documentation> | <> | | 446 | <xs:documentation>Der Benutzer oder die Rolle, der >> den/die Konfigurationsparameter erstellt hat.</xs:documenta >> tion> |
| 228 | </xs:annotation> | = | | 447 | </xs:annotation> |
| 229 | </xs:element> | | | 448 | </xs:element> |
| 230 | <xs:element name="Metadatum" type="xdomea:MetadatumZumA >> nsehenType" maxOccurs="unbounded"> | <> | | 449 | <xs:element name="DefinierterKonfigurationsparameter" t >> ype="xdomea:KonfigurationsparameterType" minOccurs="0" maxO >> ccurs="unbounded"> |
| 231 | <xs:annotation> | = | | 450 | <xs:annotation> |
| | | <> | | 451 | <xs:documentation>Die Informationen zu dem/den zu e >> rstellenden Konfigurationsparameter(n), die bereits näher k >> lassifiziert sind.</xs:documentation> |
| | | | | 452 | </xs:annotation> |
| | | | | 453 | </xs:element> |
| | | | | 454 | <xs:element name="Konfigurationsparameter" type="xdomea >> :FeldType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| | | | | 455 | <xs:annotation> |
| | | | | 456 | <xs:appinfo> |
| | | | | 457 | <xoev:hints>Für einen zu erstellenden Konfigurati >> onsparameter muss der Wert zwingend übergeben werden.</xoev >> :hints> |

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

| | | | | |
|-----|--|-----|-----|--|
| 232 | <xs:documentation>Die Informationen zu einem anzuzehenden Metadatum.</xs:documentation> | | 458 | </xs:appinfo> |
| 233 | </xs:annotation> | = | 459 | <xs:documentation>Die Informationen zu dem/den zu erstellenden Konfigurationsparameter(n).</xs:documentation> |
| 234 | </xs:element> | | 460 | </xs:annotation> |
| 235 | </xs:sequence> | | 461 | </xs:element> |
| 236 | </xs:complexType> | | 462 | </xs:sequence> |
| 237 | <xs:complexType name="MetadatenZumBearbeitenType"> | | 463 | </xs:complexType> |
| 238 | <xs:annotation> | | 464 | <xs:complexType name="MetadatenZumBearbeitenType"> |
| | | | 465 | <xs:annotation> |
| 255 | <xoev:hints>Für ein anzulegendes Metadatum müssen der Datentyp und der Wert zwingend übergeben werden. Für zu aktualisierendes Metadatum muss der Wert zwingend übergeben werden. Die Beschreibung und der Datentyp sollten nicht übergeben werden, da sie meist nicht geändert werden.</xoev:hints> | = | 482 | <xoev:hints>Für ein anzulegendes Metadatum müssen der Datentyp und der Wert zwingend übergeben werden. Für zu aktualisierendes Metadatum muss der Wert zwingend übergeben werden. Die Beschreibung und der Datentyp sollten nicht übergeben werden, da sie meist nicht geändert werden.</xoev:hints> |
| 256 | </xs:appinfo> | | 483 | </xs:appinfo> |
| 257 | <xs:documentation>Die Informationen zu einem zu bearbeitenden Metadatum.</xs:documentation> | | 484 | <xs:documentation>Die Informationen zu einem zu bearbeitenden Metadatum.</xs:documentation> |
| 258 | </xs:annotation> | | 485 | </xs:annotation> |
| 259 | </xs:element> | | 486 | </xs:element> |
| 260 | </xs:sequence> | | 487 | </xs:sequence> |
| 261 | </xs:complexType> | + - | | |
| 262 | <xs:complexType name="MetadatumZumAnsehenType"> | | | |
| 263 | <xs:complexContent> | | | |
| 264 | <xs:extension base="xdomea:FeldType"> | | | |
| 265 | <xs:sequence> | | | |
| 266 | <xs:element name="NummerImStapel" type="xs:integer" minOccurs="0"> | | | |
| 267 | <xs:annotation> | | | |
| 268 | <xs:documentation>Die Nummer des übergebenen Elements im Stapel. Anhand dieser Nummer können im Rückmeldes Stapel die Rückmeldungen den einzelnen Elementen im Stapel zugeordnet werden.</xs:documentation> | | | |
| 269 | </xs:annotation> | | | |
| 270 | </xs:element> | | | |
| 271 | </xs:sequence> | | | |
| 272 | </xs:extension> | | | |
| 273 | </xs:complexContent> | | | |
| 274 | </xs:complexType> | = | 488 | </xs:complexType> |
| 275 | <xs:complexType name="NkFVDatenAnDMSMitDMSSESSIONType"> | | 489 | <xs:complexType name="NkFVDatenAnDMSMitDMSSESSIONType"> |

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

| | | | | |
|-----|---|----|-----|---|
| 276 | <xs:annotation> | | 490 | <xs:annotation> |
| 277 | <xs:documentation>Der Kopf für Nachrichten von einem Fa » chverfahren zu einem DMS, der über die allgemeinen Informat » ionen für die Bereitstellung der Nachricht (z.B. Transportw » eg) sowie für den Empfänger hinaus eine DMS-Session-ID enth » ält.</xs:documentation> | | 491 | <xs:documentation>Der Kopf für Nachrichten von einem Fa » chverfahren zu einem DMS, der über die allgemeinen Informat » ionen für die Bereitstellung der Nachricht (z.B. Transportw » eg) sowie für den Empfänger hinaus eine DMS-Session-ID enth » ält.</xs:documentation> |
| 278 | </xs:annotation> | | 492 | </xs:annotation> |
| 279 | <xs:complexContent> | | 493 | <xs:complexContent> |
| 373 | </xs:sequence> | = | 587 | </xs:sequence> |
| 374 | </xs:complexType> | | 588 | </xs:complexType> |
| 375 | <xs:complexType name="RueckgabeparameterFVDatenType"> | | 589 | <xs:complexType name="RueckgabeparameterFVDatenType"> |
| 376 | <xs:annotation> | | 590 | <xs:annotation> |
| 377 | <xs:documentation>Die Rückmeldung des DMS zu den gelief » erten Daten des Fachverfahrens.</xs:documentation> | | 591 | <xs:documentation>Die Rückmeldung des DMS zu den gelief » erten Daten des Fachverfahrens.</xs:documentation> |
| 378 | </xs:annotation> | | 592 | </xs:annotation> |
| 379 | <xs:complexContent> | <> | 593 | <xs:sequence> |
| 380 | <xs:extension base="xdomea:FeldType"> | | 594 | <xs:element name="Parameter"> |
| | | | 595 | <xs:annotation> |
| | | | 596 | <xs:documentation>Die Informationen zum Parameterwe » rt.</xs:documentation> |
| | | | 597 | </xs:annotation> |
| | | | 598 | <xs:complexType> |
| | | | 599 | <xs:annotation> |
| | | | 600 | <xs:documentation>Informationen, die den Wert ein » es Rückgabeparameters näher beschreiben.</xs:documentation> |
| | | | 601 | </xs:annotation> |
| | | | 602 | <xs:choice> |
| | | | 603 | <xs:element name="AllgemeinerRueckgabeparameter" » type="xdomea:FeldType"> |
| | | | 604 | <xs:annotation> |
| | | | 605 | <xs:documentation>Es handelt sich bei dem Wer » t um einen allgemeinen, nicht näher im Standard definierten » Rückgabeparameterwert.</xs:documentation> |
| | | | 606 | </xs:annotation> |
| | | | 607 | </xs:element> |
| | | | 608 | <xs:element name="ZumLoeschenMarkiert" type="xs:b » oolean" default="0"> |
| | | | 609 | <xs:annotation> |
| | | | 610 | <xs:documentation>Es handelt sich bei dem Wer » t um eine Löschmarkierung.</xs:documentation> |

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

```

381     <xs:sequence>
382     <xs:element name="Erfolgreich" type="xs:boolean" de
» fault="1">
383         <xs:annotation>
384         <xs:documentation>Die Kennzeichnung des erfolgr
» eichen oder nicht erfolgreichen Imports eines Datenelements
» .</xs:documentation>
385         </xs:annotation>
386     </xs:element>
387     <xs:element name="NummerImStapel" type="xs:integer"
» minOccurs="0">
388         <xs:annotation>
389         <xs:documentation>Die Nummer des übergebenen El
» ements im Stapel. Anhand dieser Nummer können im Rückmeldes
» tapel die Rückmeldungen den einzelnen Elementen im Stapel z
» ugeordnet werden.</xs:documentation>
390         </xs:annotation>
391     </xs:element>
392     <xs:element name="IDSGO" type="xs:string" minOccurs
» ="0">
393         <xs:annotation>
394         <xs:documentation>Die ID des Schriftgutobjekts
» im DMS, zu dem die Rückmeldung erfolgt.</xs:documentation>
395         </xs:annotation>
396     </xs:element>
397     <xs:element name="Hinweis" type="xs:string" minOccu
» rs="0">
398         <xs:annotation>

```

```

611         </xs:annotation>
612     </xs:element>
613     <xs:element name="Vertretungsstatus" type="xdomea
» :RueckgabeparameterVertretungsstatusType" maxOccurs="unboun
» ded">
614         <xs:annotation>
615         <xs:documentation>Es handelt sich bei dem Wer
» t um Angaben zu einem Vertretungsstatus.</xs:documentation>
616         </xs:annotation>
617     </xs:element>
618 </xs:choice>
619 </xs:complexType>
620 </xs:element>
621 <xs:element name="Erfolgreich" type="xs:boolean" default
» t="1">
622     <xs:annotation>
623     <xs:documentation>Die Kennzeichnung des erfolgreich
» en oder nicht erfolgreichen Imports eines Datenelements.</x
» s:documentation>
624     </xs:annotation>
625 </xs:element>
626 <xs:element name="NummerImStapel" type="xs:integer" min
» Occurs="0">
627     <xs:annotation>
628     <xs:documentation>Die Nummer des übergebenen Elemen
» ts im Stapel. Anhand dieser Nummer können im Rückmeldestape
» l die Rückmeldungen den einzelnen Elementen im Stapel zugeo
» rdnet werden.</xs:documentation>
629     </xs:annotation>
630 </xs:element>
631 <xs:element name="IDSGO" type="xs:string" minOccurs="0"
» >
632     <xs:annotation>
633     <xs:documentation>Die ID des Schriftgutobjekts im D
» MS, zu dem die Rückmeldung erfolgt.</xs:documentation>
634     </xs:annotation>
635 </xs:element>
636 <xs:element name="Hinweis" type="xs:string" minOccurs="
» 0">
637     <xs:annotation>

```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

| | | |
|--|---|---|
| <pre> 399 <xs:documentation>Der Hinweis enthält weiterfüh » rende Informationen zu dem Import eines Datenelements, z.B. » eine spezifische Fehlermeldung.</xs:documentation> 400 </xs:annotation> 401 </xs:element> 402 </xs:sequence> 403 </xs:extension> 404 </xs:complexContent> </pre> | | <pre> 638 <xs:documentation>Der Hinweis enthält weiterführend » e Informationen zu dem Import eines Datenelements, z.B. ein » e spezifische Fehlermeldung.</xs:documentation> 639 </xs:annotation> 640 </xs:element> 641 </xs:sequence> 642 </xs:complexType> 643 <xs:complexType name="RueckgabeparameterVertretungsstatusTy » pe"> 644 <xs:annotation> 645 <xs:documentation>Informationen, die Angaben eines Rück » gabeparameters zu einem Vertretungsstatus näher beschreiben » .</xs:documentation> 646 </xs:annotation> 647 <xs:sequence> 648 <xs:element name="BenutzerOderRolle" type="xs:string"> 649 <xs:annotation> 650 <xs:documentation>Der Benutzer oder die Rolle, für » den/die der Vertretungsstatus abgefragt wird.</xs:documenta » tion> 651 </xs:annotation> 652 </xs:element> 653 <xs:element name="VertretungAktiv" type="xs:boolean"> 654 <xs:annotation> 655 <xs:documentation>Der Status zur Vertretung.</xs:do » cumentation> 656 </xs:annotation> 657 </xs:element> 658 </xs:sequence> </pre> |
| <pre> 405 </xs:complexType> 406 <xs:complexType name="SchriftgutobjektZumAblegenOderErstell » enType"> 407 <xs:annotation> 408 <xs:documentation>SchriftgutobjektZumAblegenOderErstell » en enthält Informationen zu einem Schriftgutobjekt, das in » einem Fachverfahren erstellt wurde und im empfangenden DMS » abgelegt oder erstellt werden soll. Wird die Nachricht im S » tapelbetrieb übergeben, so erfolgt hier zusätzlich die Über » gabe der Nummer im Stapel zu jedem angegebenen Schriftgutob » jekt.</xs:documentation> </pre> | = | <pre> 659 </xs:complexType> 660 <xs:complexType name="SchriftgutobjektZumAblegenOderErstell » enType"> 661 <xs:annotation> 662 <xs:documentation>SchriftgutobjektZumAblegenOderErstell » en enthält Informationen zu einem Schriftgutobjekt, das in » einem Fachverfahren erstellt wurde und im empfangenden DMS » abgelegt oder erstellt werden soll. Wird die Nachricht im S » tapelbetrieb übergeben, so erfolgt hier zusätzlich die Über » gabe der Nummer im Stapel zu jedem angegebenen Schriftgutob » jekt.</xs:documentation> </pre> |

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

| | | | | |
|-----|---|----|-----|---|
| 409 | </xs:annotation> | | 663 | </xs:annotation> |
| 410 | <xs:sequence> | | 664 | <xs:sequence> |
| 462 | <xs:sequence> | = | 716 | <xs:sequence> |
| 463 | <xs:element name="Ablageort" type="xs:string" minOccurs="0"> | | 717 | <xs:element name="Ablageort" type="xs:string" minOccurs="0"> |
| 464 | <xs:annotation> | | 718 | <xs:annotation> |
| 465 | <xs:appinfo> | | 719 | <xs:appinfo> |
| 466 | <xoev:hints>Sollte als Austauschchart nicht Dat | | 720 | <xoev:hints>Sollte als Austauschchart nicht Dat |
| | > enbank oder XML-Datenstrom angegeben sein, so muss für den | | | > enbank oder XML-Datenstrom angegeben sein, so muss für den |
| | > Ablageort zwingend ein Wert angegeben werden.</xoev:hints> | | | > Ablageort zwingend ein Wert angegeben werden.</xoev:hints> |
| 467 | </xs:appinfo> | | 721 | </xs:appinfo> |
| 468 | <xs:documentation>Der Ablageort des Schriftguto | <> | 722 | <xs:documentation>Der Ablageort des Schriftguto |
| | > bjekts (bei Dokumenten mit vollständigem Dokumentnamen), da | | | > bjekts, das im DMS abgelegt werden soll. |
| | > s im DMS abgelegt werden soll. In Abhängigkeit des Konfigur | | | |
| | > ationsparameters „Datenaustauschart“ kann dieser Parameter | | | |
| | > unterschiedliche Werte annehmen: | | | |
| | | | 723 | Die Primärdaten zu Dokumenten finden sich in Dateien, die dur |
| | | | | > ch Primaerdokument.Dateiname spezifiziert werden. In Abhäng |
| | | | | > igkeit des Konfigurationsparameters „Datenaustauschart“ kan |
| | | | | > n dieser Parameter unterschiedliche Werte annehmen: |
| 469 | | = | 724 | |
| 470 | Übergabe über ein freigegebenes Verzeichnis: Name des Verzeic | <> | 725 | Übergabe über ein freigegebenes Verzeichnis: Name des Verzeic |
| | > hnisses (inklusive Dateiname). Ist in der Konfiguration als | | | > hnisses. |
| | > Übertragungsmethode die Übergabe über ein freigegebenes Ve | | | |
| | > rzeichnis festgelegt und der Parameter beinhaltet lediglich | | | |
| | > einen Dateinamen, so wird das Verzeichnis im Konfiguration | | | |
| | > sparameter „Ablageort im Dateisystem für die Übergabe der P | | | |
| | > rimärinformationen“ verwendet. | | | |
| 471 | Übergabe per WebDAV und http(s): URL (inklusive Dateiname). | | 726 | Übergabe per WebDAV und http(s): URL. |
| 472 | Übergabe als Binärdaten im XML-Datenstrom: der Parameter blei | | | |
| | > bt leer (wird ignoriert). | | | |
| 473 | Übergabe über eine Datenbank: der Parameter bleibt leer (igno | | 727 | Übergabe über eine Datenbank: der Parameter bleibt leer (bzw. |
| | > riert).</xs:documentation> | | | > wird ignoriert).</xs:documentation> |
| 474 | </xs:annotation> | = | 728 | </xs:annotation> |
| 475 | </xs:element> | | 729 | </xs:element> |
| 476 | </xs:sequence> | | 730 | </xs:sequence> |
| 477 | </xs:extension> | | 731 | </xs:extension> |
| 478 | </xs:complexContent> | | 732 | </xs:complexContent> |
| 479 | </xs:complexType> | | 733 | </xs:complexType> |
| 490 | <xs:element name="Versionsnummer" type="xs:string" minOccurs="0"> | = | 744 | <xs:element name="Versionsnummer" type="xs:string" minOccurs="0"> |

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

| | | | | |
|-----|--|----|-----|--|
| 491 | » ccurs="0"> <xs:annotation> | | 745 | » ccurs="0"> <xs:annotation> |
| 492 | <xs:appinfo> | | 746 | <xs:appinfo> |
| 493 | <xoev:hints>Die Versionsnummer kann nur für Dokum » ente angegeben werden - für Akte und Vorgang ist dies nicht » möglich.</xoev:hints> | | 747 | <xoev:hints>Die Versionsnummer kann nur für Dokum » ente angegeben werden - für Akte und Vorgang ist dies nicht » möglich.</xoev:hints> |
| 494 | </xs:appinfo> | | 748 | </xs:appinfo> |
| 495 | <xs:documentation>Die Versionsnummer des Dokuments. » </xs:documentation> | | 749 | <xs:documentation>Die Versionsnummer des Dokuments. » </xs:documentation> |
| | | -+ | 750 | </xs:annotation> |
| | | | 751 | </xs:element> |
| | | | 752 | <xs:element name="Client" type="xs:string" minOccurs="0 » "> |
| | | | 753 | <xs:annotation> |
| | | | 754 | <xs:documentation>Der Client, auf dem das Schriftgu » tobjekt zu öffnen ist.</xs:documentation> |
| 496 | </xs:annotation> | = | 755 | </xs:annotation> |
| 497 | </xs:element> | | 756 | </xs:element> |
| 498 | </xs:sequence> | | 757 | </xs:sequence> |
| 499 | </xs:complexType> | | 758 | </xs:complexType> |
| 500 | <xs:complexType name="SchriftgutobjektZumDruckenType"> | | 759 | <xs:complexType name="SchriftgutobjektZumDruckenType"> |
| 501 | <xs:annotation> | | 760 | <xs:annotation> |
| 532 | <xs:documentation>UnterSGODrucken legt fest, ob sic » h innerhalb des übergebenen Schriftgutobjekts befindliche » Schriftgutobjekte gedruckt werden sollen, z.B. eine Akte m » it ihren Vorgängen und Dokumenten. Standardmäßig werden kei » ne hierarchisch untergeordneten Schriftgutobjekte ausgedruc » kt.</xs:documentation> | = | 791 | <xs:documentation>UnterSGODrucken legt fest, ob sic » h innerhalb des übergebenen Schriftgutobjekts befindliche » Schriftgutobjekte gedruckt werden sollen, z.B. eine Akte m » it ihren Vorgängen und Dokumenten. Standardmäßig werden kei » ne hierarchisch untergeordneten Schriftgutobjekte ausgedruc » kt.</xs:documentation> |
| 533 | </xs:annotation> | | 792 | </xs:annotation> |
| 534 | </xs:element> | | 793 | </xs:element> |
| 535 | <xs:element name="UnterSGOTyp" type="xs:string" minOccu » rs="0" maxOccurs="unbounded"> | | 794 | <xs:element name="UnterSGOTyp" type="xs:string" minOccu » rs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 536 | <xs:annotation> | | 795 | <xs:annotation> |
| 537 | <xs:documentation>UnterSGOTyp legt fest, dass nur d » ie Schriftgutobjekte eines angegebenen Typs gedruckt werden » .</xs:documentation> | | 796 | <xs:documentation>UnterSGOTyp legt fest, dass nur d » ie Schriftgutobjekte eines angegebenen Typs gedruckt werden » .</xs:documentation> |
| | | -+ | 797 | </xs:annotation> |
| | | | 798 | </xs:element> |
| | | | 799 | <xs:element name="Versionsnummer" type="xs:string" minO » ccurs="0"> |

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

| | | | | |
|-----|--|----|-----|---|
| | | | 800 | <xs:annotation> |
| | | | 801 | <xs:appinfo> |
| | | | 802 | <xoev:hints>Die Versionsnummer kann nur für Dokum |
| | | | | » ente angegeben werden - für Akte und Vorgang ist dies nicht |
| | | | | » möglich.</xoev:hints> |
| | | | 803 | </xs:appinfo> |
| | | | 804 | <xs:documentation>Die Versionsnummer des Dokuments. |
| | | | | » </xs:documentation> |
| 538 | </xs:annotation> | = | 805 | </xs:annotation> |
| 539 | </xs:element> | | 806 | </xs:element> |
| 540 | </xs:sequence> | | 807 | </xs:sequence> |
| 541 | </xs:complexType> | | 808 | </xs:complexType> |
| 542 | <xs:complexType name="SchriftgutobjektZumErstellenType"> | | 809 | <xs:complexType name="SchriftgutobjektZumErstellenType"> |
| 543 | <xs:annotation> | | 810 | <xs:annotation> |
| 625 | <xs:annotation> | = | 892 | <xs:annotation> |
| 626 | <xs:documentation>Die ID des Schriftgutobjekts im D | | 893 | <xs:documentation>Die ID des Schriftgutobjekts im D |
| | » MS, das zdA-verfügt werden soll.</xs:documentation> | | | » MS, das zdA-verfügt werden soll.</xs:documentation> |
| 627 | </xs:annotation> | | 894 | </xs:annotation> |
| 628 | </xs:element> | | 895 | </xs:element> |
| 629 | </xs:sequence> | | 896 | </xs:sequence> |
| 630 | </xs:complexType> | | 897 | </xs:complexType> |
| | | <> | 898 | <xs:complexType name="StandardablageType"> |
| | | | 899 | <xs:annotation> |
| | | | 900 | <xs:documentation>Standardablage beschreibt Information |
| | | | | » en, an denen routinemäßig für einen bestimmten Benutzer ode |
| | | | | » r eine bestimmte Rolle Daten abgelegt werden.</xs:documenta |
| | | | | » tion> |
| | | | 901 | </xs:annotation> |
| | | | 902 | <xs:sequence> |
| | | | 903 | <xs:element name="Ablageort" type="xs:string"> |
| | | | 904 | <xs:annotation> |
| | | | 905 | <xs:documentation>Der Standard-Ablageort. |
| | | | 906 | In Abhängigkeit des Konfigurationsparameters „Datenaustauscha |
| | | | | » rt" kann dieser Parameter unterschiedliche Werte annehmen: |
| | | | 907 | |
| | | | 908 | Übergabe über ein freigegebenes Verzeichnis: Name des Verzeic |
| | | | | » hnisses. |
| | | | 909 | Übergabe per WebDAV und http(s): URL. |
| | | | 910 | Übergabe über eine Datenbank: der Parameter bleibt leer (bzw. |
| | | | | » wird ignoriert).</xs:documentation> |

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

| | | | | |
|-----|--|----|------|--|
| | | | 911 | </xs:annotation> |
| | | | 912 | </xs:element> |
| | | | 913 | <xs:element name="BenutzerOderRolle" type="xs:string" m » inOccurs="0"> |
| | | | 914 | <xs:annotation> |
| | | | 915 | <xs:documentation>Der Benutzer oder die Rolle, dem » der Ablageort zugewiesen wird.</xs:documentation> |
| | | | 916 | </xs:annotation> |
| | | | 917 | </xs:element> |
| | | | 918 | </xs:sequence> |
| | | | 919 | </xs:complexType> |
| 631 | <xs:complexType name="SystemstatusZumAbfragenType"> | = | 920 | <xs:complexType name="SystemstatusZumAbfragenType"> |
| 632 | <xs:annotation> | | 921 | <xs:annotation> |
| 633 | <xs:documentation>SystemstatusZumAbfragen enthält Infor » mationen zu einer Statusabfrage des empfangenden Systems.</ » xs:documentation> | | 922 | <xs:documentation>SystemstatusZumAbfragen enthält Infor » mationen zu einer Statusabfrage des empfangenden Systems.</ » xs:documentation> |
| 634 | </xs:annotation> | | 923 | </xs:annotation> |
| 635 | <xs:sequence> | | 924 | <xs:sequence> |
| 636 | <xs:element name="SystemstatusID" type="xs:integer"> | | 925 | <xs:element name="SystemstatusID" type="xs:integer"> |
| 761 | </xs:sequence> | = | 1050 | </xs:sequence> |
| 762 | </xs:complexType> | | 1051 | </xs:complexType> |
| 763 | </xs:element> | | 1052 | </xs:element> |
| 764 | <xs:element name="FVDaten.DokumentAktualisieren.0601"> | | 1053 | <xs:element name="FVDaten.DokumentAktualisieren.0601"> |
| 765 | <xs:complexType> | | 1054 | <xs:complexType> |
| 766 | <xs:annotation> | | 1055 | <xs:annotation> |
| | | -+ | 1056 | <xs:appinfo> |
| | | | 1057 | <xoev:hints>Für die Aktualisierung eines Dokuments » ist die in den Eingabeparametern übergebene UUID relevant. » Eine UUID in IdentifikationSGO.ID ist hierfür irrelevant.</ » xoev:hints> |
| | | | 1058 | </xs:appinfo> |
| 767 | <xs:documentation>Die Nachricht beschreibt die Aktual » isierung eines bereits im DMS vorhandenes Dokuments. | = | 1059 | <xs:documentation>Die Nachricht beschreibt die Aktual » isierung eines bereits im DMS vorhandenes Dokuments. |
| 768 | Als Rückgabeparameter sollte die Bestätigung des erfolgreiche » n Aktualisierens mit der ID des Dokuments gesendet werden.< » /xs:documentation> | | 1060 | Als Rückgabeparameter sollte die Bestätigung des erfolgreiche » n Aktualisierens mit der ID des Dokuments gesendet werden.< » /xs:documentation> |
| 769 | </xs:annotation> | | 1061 | </xs:annotation> |
| 770 | <xs:sequence> | | 1062 | <xs:sequence> |
| 771 | <xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkKeineRueckmeld » ungFVDatenType"> | | 1063 | <xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkKeineRueckmeld » ungFVDatenType"> |

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

| | | | | |
|------|--|----|------|--|
| 772 | <xs:annotation> | | 1064 | <xs:annotation> |
| 883 | <xs:sequence> | = | 1175 | <xs:sequence> |
| 884 | <xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkKeineRueckmeld » ungFVDatenType"> | | 1176 | <xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkKeineRueckmeld » ungFVDatenType"> |
| 885 | <xs:annotation> | | 1177 | <xs:annotation> |
| 886 | <xs:documentation>Der Kopf der Nachricht enthält » allgemeine Informationen für den Empfänger der Nachricht.</ » xs:documentation> | | 1178 | <xs:documentation>Der Kopf der Nachricht enthält » allgemeine Informationen für den Empfänger der Nachricht.</ » xs:documentation> |
| 887 | </xs:annotation> | | 1179 | </xs:annotation> |
| 888 | </xs:element> | | 1180 | </xs:element> |
| 889 | <xs:element name="KonfigurationsparameterZumErstellen » " type="xdomea:KonfigurationsparameterZumErstellenType"> | <> | 1181 | <xs:element name="KonfigurationsparameterZumErstellen » " type="xdomea:KonfigurationsparameterZumErstellenType"> |
| 890 | <xs:annotation> | = | 1182 | <xs:annotation> |
| 891 | <xs:documentation>Die Informationen zu dem neuen » Konfigurationsparameter sowie zu dessen Ersteller.</xs:docu » mentation> | | 1183 | <xs:documentation>Die Informationen zu dem neuen » Konfigurationsparameter sowie zu dessen Ersteller.</xs:docu » mentation> |
| 892 | </xs:annotation> | | 1184 | </xs:annotation> |
| 893 | </xs:element> | | 1185 | </xs:element> |
| 894 | </xs:sequence> | | 1186 | </xs:sequence> |
| 895 | </xs:complexType> | | 1187 | </xs:complexType> |
| 943 | <xs:sequence> | = | 1235 | <xs:sequence> |
| 944 | <xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkKeineRueckmeld » ungFVDatenType"> | | 1236 | <xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkKeineRueckmeld » ungFVDatenType"> |
| 945 | <xs:annotation> | | 1237 | <xs:annotation> |
| 946 | <xs:documentation>Der Kopf der Nachricht enthält » allgemeine Informationen für den Empfänger der Nachricht.</ » xs:documentation> | | 1238 | <xs:documentation>Der Kopf der Nachricht enthält » allgemeine Informationen für den Empfänger der Nachricht.</ » xs:documentation> |
| 947 | </xs:annotation> | | 1239 | </xs:annotation> |
| 948 | </xs:element> | | 1240 | </xs:element> |
| 949 | <xs:element name="MetadatenZumAnsehen" type="xdomea:M » etadatenZumAnsehenType" maxOccurs="unbounded"> | <> | 1241 | <xs:element name="MetadatenZumAnsehen" type="xdomea:M » etadatenZumBearbeitenType" maxOccurs="unbounded"> |
| 950 | <xs:annotation> | = | 1242 | <xs:annotation> |
| 951 | <xs:documentation>Die Informationen zu dem Metada » tum, das angesehen werden soll.</xs:documentation> | | 1243 | <xs:documentation>Die Informationen zu dem Metada » tum, das angesehen werden soll.</xs:documentation> |
| 952 | </xs:annotation> | | 1244 | </xs:annotation> |
| 953 | </xs:element> | | 1245 | </xs:element> |
| 954 | </xs:sequence> | | 1246 | </xs:sequence> |
| 955 | </xs:complexType> | | 1247 | </xs:complexType> |
| 1014 | </xs:sequence> | = | 1306 | </xs:sequence> |

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd

(Fortsetzung)

| | | | | |
|------|---|----|------|--|
| 1015 | </xs:complexType> | | 1307 | </xs:complexType> |
| 1016 | </xs:element> | | 1308 | </xs:element> |
| 1017 | <xs:element name="FVDaten.SGOAblegen.0605"> | | 1309 | <xs:element name="FVDaten.SGOAblegen.0605"> |
| 1018 | <xs:complexType> | | 1310 | <xs:complexType> |
| 1019 | <xs:annotation> | | 1311 | <xs:annotation> |
| | | -+ | 1312 | <xs:appinfo> |
| | | | 1313 | <xoev:hints>Als Ergebnis wird immer ein neues Dokum » ent angelegt. Wird dem Dokument über IdentifikationSGO.ID e » ine ID mitgegeben, ist sie zu ignorieren.</xoev:hints> |
| | | | 1314 | </xs:appinfo> |
| 1020 | <xs:documentation>Die Nachricht beschreibt die Überga » be von neuen Schriftgutobjekten an das DMS zur Ablage. | = | 1315 | <xs:documentation>Die Nachricht beschreibt die Überga » be von neuen Schriftgutobjekten an das DMS zur Ablage. |
| 1021 | Als Rückgabeparameter sollte jeweils die Bestätigung des erfo » lgreichen Ablegens des Schriftgutobjekts mit seiner ID gese » ndet werden.</xs:documentation> | | 1316 | Als Rückgabeparameter sollte jeweils die Bestätigung des erfo » lgreichen Ablegens des Schriftgutobjekts mit seiner ID gese » ndet werden.</xs:documentation> |
| 1022 | </xs:annotation> | | 1317 | </xs:annotation> |
| 1023 | <xs:sequence> | | 1318 | <xs:sequence> |
| 1024 | <xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkKeineRueckmeld » ungFVDatenType"> | | 1319 | <xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkKeineRueckmeld » ungFVDatenType"> |
| 1025 | <xs:annotation> | | 1320 | <xs:annotation> |